



Legno/Alu CL-82

Tipologia

Finestra in legno:

telaio sezione 79x82 mm
anta sezione 85x90 mm

Ferramenta

Maico Multitrend colore argento.

Vetro

33.1be/18/4/18/33.1be *

Vetro di sicurezza, doppio stratificato, per finestre e portefinestre.

* Il nostro ufficio tecnico valuta la possibilità di aumentare lo spessore del vetro camera rispetto allo standard.

Caratteristiche termiche

Trasmittanza termica del telaio:

Uf = 1,15 W/m2K (legno di abete) UNI EN 1077-2

Prestazioni tecniche

Permeabilità all'aria: EN 1026 - UNI EN 12207 **Classe 4**

Tenuta all'acqua: EN 1027 - UNI EN 12208 **Classe E900**

Resistenza al vento: EN 12211 - UNI EN 12210 **Classe C5**

Potere fonoisolante fino a **42 dB**

(Riferimento scheda riepilogo test)

Verniciatura

Ciclo composto da tre fasi prima del montaggio ferramenta.

1. applicazione ad immersione dell'impregnante;

2. intermedio a spruzzo;

3. finitura a spruzzo

Le superfici vengono completamente spazzolate a macchina e carteggiate a mano in ogni loro parte.

Gli elementi in alluminio vengono preverniciati.

Incollaggio

Nella giunzione vengono usate colle viniliche ad altissima resistenza secondo le norme UNI 68602 gruppo B3.

Assemblaggio

Attraverso tenoni a cava aperta oppure a spinotti, a seconda della sezione impiegata.

Guarnizione

Tripla, termoacustica, in PURENE S resistente all'invecchiamento.

Gocciolatoio

Sono presenti scarichi per l'acqua a scomparsa ricavati nel profilo del telaio adeguatamente posizionati con foro 10mm.

Essenze

Pino, Douglas, Abete, Rovere, Cedro.

Massello, Lamellare lista intera, Lamellare Finger joint.

Finitura

Ciclo trasparente, semi-coprente, coprente o spazzolato.
